



ANGOLARE DI SICUREZZA ERBA SINTETICA BARRA CM 98x20x2.5

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.ECOCORNER

Prezzo: €45,14 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#), [Paraspigoli Esterno](#)

Descrizione prodotto

Angolare di sicurezza in erba sintetica - cm 98 x 20 x 2.5 cm La protezione per spigoli in erba sintetica certificata secondo la norma UNI EN 913:2009 va utilizzata in tutte le aree dove in presenza di cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro, vengono effettuate attività ludiche o sportive in genere. Questo prodotto ha la funzione di ammortizzare l'impatto evitando incidenti. Materiale: Strato superiore: Erba sintetica arriciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento spessore 20 mm. Spessore totale: 2.5 cm Lunghezza barra: 98 cm Lato interno: 7.5 x 7.5 cm Lato esterno: 10 x 10 cm Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m2 Posa in opera : Incollaggio mediante collante monocomponente - resa 500gr/mq Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno. Gamma colori : Verde brillante Certificazioni: Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660
PREZZO A BARRA



ERBA SINTETICA +ESPANSO +GOMMA SP 2.5CM LARGHEZZA 96 CM LUNGHEZZA A RICHIESTA

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1173-M

Prezzo: €61,00 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO IN ERBA A ROTOLO CON SOTTOFONDO AMMORTIZZANTE Tappeto ammortizzante a rotoli con finitura in erba sintetica mm 17 e sottofondo in espanso + gomma per uno spessore totale di 25 mm. Ideale per tutte le aree esterne rendendo le superfici come cemento, terra, asfalto morbide ed esteticamente gradevoli. **DIMENSIONI :** Larghezza rotolo cm 96 - spessore mm 8 + filo erba mm 17 totale spessore 25 mm. 215.1173- R lunghezza standard 12 mt 215.1173-M lunghezza a richiesta **PESO :** rotolo da 12 mt kg 42 - kg/mt 3,5 **MATERIALI :** espanso reticolato + gomma e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) **DENSITA' :** Schiuma 30 kg/mc **FINITURA :** Erba sintetica **RESISTENZA RAGGI UV :** Ottima **SUPERFICI IDONEE :** Cemento, asfalto, terra ben compattata **ADATTA/O PER :** Pavimentare aree esterne ed interne di giardini cortili e/o abitazioni creando un

prato dall'aspetto sempre curato pur senza manutenzione. **Ideale come sottofondo per piscine e/ spazio bimbi**
IMPERMEABILITA' : Drenante dalle fughe dei rotoli **MANUTENZIONE** : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere **POSA IN OPERA** : Per l'installazione, si consiglia il posizionamento su superfici dure costituite da cemento, ghiaia o terra compatta, superfici stabilizzate, etc. Per la posa su terra e/o erba, al fine di impedire la crescita di erbacce, è consigliabile dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con cutter. E' possibile giuntare i rotoli con apposito nastro butilico (a richiesta) **AVVERTENZE** : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. **RAPPETO IN ERBA SINTETICA ALTEZZA CM 96 LUNGHEZZA SU RICHIESTA PREZZO AL METRO LINEARE**



ERBA SINTETICA +ESPANSO +GOMMA SP2.5CM ROTOLO 12 MT X H96CM

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1173-R

Prezzo: €597,80 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO IN ERBA A ROTOLO CON SOTTOFONDO AMMORTIZZANTE Tappeto ammortizzante a rotoli con finitura in erba sintetica mm 17 e sottofondo in espanso + gomma per uno spessore totale di 25 mm. Ideale per tutte le aree esterne rendendo le superfici come cemento, terra, asfalto morbide ed esteticamente gradevoli. **DIMENSIONI** : Larghezza rotolo cm 96 - spessore mm 8 + filo erba mm 17 totale spessore 25 mm. 215.1173- R lunghezza standard 12 mt 215.1173-M lunghezza a richiesta **PESO** : rotolo da 12 mt kg 42 - kg/mt 3,5 **MATERIALI** : espanso reticolato + gomma e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) **DENSITA'** : Schiuma 30 kg/mc **FINITURA** : Erba sintetica **RESISTENZA RAGGI UV** : Ottima **SUPERFICI IDONEE** : Cemento, asfalto, terra ben compattata **ADATTA/O PER** : Pavimentare aree esterne ed interne di giardini cortili e/o abitazioni creando un prato dall'aspetto sempre curato pur senza manutenzione. **Ideale come sottofondo per piscine e/ spazio bimbi**
IMPERMEABILITA' : Drenante dalle fughe dei rotoli **MANUTENZIONE** : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere **POSA IN OPERA** : Per l'installazione, si consiglia il posizionamento su superfici dure costituite da cemento, ghiaia o terra compatta, superfici stabilizzate, etc. Per la posa su terra e/o erba, al fine di impedire la crescita di erbacce, è consigliabile dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con cutter. E' possibile giuntare i rotoli con apposito nastro butilico (a richiesta) **AVVERTENZE** : In base alla norma ISO 1923 le misure del

materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. **ROTOLO ALTEZZA CM 96 LUNGHEZZA MT 12 = 11.52 MQ PREZZO A ROTOLO**



ERBA SINTETICA ECOFLOOR SP.15MM ROTOLO 4X25M

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EF15

Prezzo: €60,51 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ERBA SINTETICA ECOFLOOR La pavimentazione in rotoli Eco Floor 15 è realizzata in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 15 mm. Va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale : Strato superiore: Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: Fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 10 mm. Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m2 Posa in opera : Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante poliuretano bicomponente Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata Manutenzione : Pulizia mediante aspiratori Gamma colori : Verde brillante ERBA SINTETICA ECOFLOOR15 SPESSORE 15 MM IN ROTOLO DA 25 MT Larghezza pezzo: 4 m. Lunghezza: 25 m Spessore: 15 mm. PREZZO AL MQ ROTOLO DA 100 MQ



ERBA SINTETICA ECOFLOOR SP.15MM TAGLIO 4X5/10/15/20 MT

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EFS15

Prezzo: €64,05 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ERBA SINTETICA ECOFLOOR La pavimentazione in rotoli Eco Floor 15 è realizzata in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 15 mm. Va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale : Strato superiore: Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: Fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 10 mm. Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m2 Posa in opera : Giunzione dei rotoli tramite tape

plastico e collante poliuretano bicomponente Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata
 Manutenzione : Pulizia mediante aspiratori Gamma colori : Verde brillante ERBA SINTETICA ECOFLOOR15
 SPESSORE 15 MM TAGLIATA Larghezza pezzo: 4 m. Lunghezza a scelta: ml. 5/10/15/20 Spessore: 15 mm.
 PREZZO AL MQ VENDIBILE A MULTIPLI DI 20MQ



ERBA SINTETICA ECOFLOOR SP.5MM ROTOLO 2X30M

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EF5

Prezzo: €29,65 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ERBA SINTETICA ECOFLOOR La pavimentazione in rotoli Eco Floor 05 è realizzata in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale : Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m2 Posa in opera : Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante poliuretano bicomponente Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata Manutenzione : Pulizia mediante aspiratori Gamma colori : Verde brillante ERBA SINTETICA ECOFLOOR05 SPESSORE 5 MM IN ROTOLO DA 30 ML Larghezza rotolo: 2 m. Lunghezza rotolo: 30 m. Spessore: 5 mm. PREZZO AL MQ ROTOLO DA 60 MQ



ERBA SINTETICA ECOFLOOR SP.5MM TAGLIO 4X5/10/15/20/25M

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EFS5

Prezzo: €30,74 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ERBA SINTETICA ECOFLOOR La pavimentazione in rotoli Eco Floor 05 è realizzata in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Materiale : Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Stabilità ai raggi UV : Conforme DIN 53387 Tenuta colore : Conforme DIN 54004 sc. 8 Massa superficiale : 8,55 kg/m2 Posa in opera : Giunzione dei rotoli tramite

tape plastico e collante poliuretano bicomponente Superficie idonee : Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata Manutenzione : Pulizia mediante aspiratori Gamma colori : Verde brillante ERBA SINTETICA ECOFLOOR05 SPESSORE 5 MM TAGLIATA Larghezza pezzo: 4 m. Lunghezza a scelta: ml. 5/10/15/20/25 . Spessore: 5 mm. PREZZO AL MQ VENDIBILE A MULTIPLI DI 20 MQ



ERBA SINTETICA ECOGREEN SP.2.5 CM ROTOLO 10 MT H2 O 4MT

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 243.EG25RT

Prezzo: €94,79 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

ECO GREEN ERBA SINTETICA ANTITRAUMA Composta da uno strato superiore in erba sintetica arriciata in polipropilene spessore 5 mm ed uno strato inferiore in fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 20 mm. Posa in opera : incollaggio mediante collante bicomponente, resa 500 g/mq. Rotolo altezza 2 mt o 4 mt e spessore 2.5 cm, certificata HIC 1.69. Lunghezza rotolo 10 mt Peso al mq 9 kg PREZZO AL MQ VENDUTA A MULTIPLI DI 20 MQ Con altezza rotolo 2 mt = 20 mq Con altezza rotolo 4 = 40 mq



ERBA SINTETICA INTERNI/ESTERNI 200x200cm

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06773

Prezzo: €90,45 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

Praticissimi rotoli di erba sintetica facilmente posizionabili con l'aiuto del biadesivo o colle specifiche a seconda delle esigenze. L'erba sintetica costituisce una piacevole e utile base da gioco negli ambienti coperti. Può essere utilizzata sia per realizzare campi da calcio, tennis, ecc., sia per rendere esteticamente più piacevole un ambiente interno e per creare scenografie. L'erba sintetica isola dal freddo e attutisce gli urti, quindi è ideale anche per l'interno di scuole materne ed elementari per arredare gli spazi destinati al gioco dei bambini. Ideale anche per tutte le superfici esterne come scuole, aree gioco (terrazzi, cortili, giardini, ecc) che possono diventare un bellissimo prato, facilmente realizzabile grazie alla semplicità di sagomatura e di posa. Resistente alle intemperie ed ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni. I VANTAGGI DELL'ERBA SINTETICA: - Igienica e atossica UNI EN 71-3:2002 - Nessun prodotto chimico o pesticida - Nessun problema di allergia ai pollini - Prato verde tutto l'anno -

Nessuna spesa di manutenzione - Nessun impianto di irrigazione - Risparmio fino al 70% di acqua - Drenaggio di 60 l/m2/min ERBA IN POLIPROPILENE CON ROVESCIO IN LATEX ALTEZZA ERBA 8 mm FORI DRENAGGIO 90/mq Classificazione al fuoco CLASSE 1 se incollato su supporto incombustibile Composizione: 100% fibra polipropilenica out-door Fondo: lattice naturale autogiacente Peso 1550 g/m2 Solidità alla luce massima ROTOLO DA 2 X 2 MT



ERBA SINTETICA INTERNI/ESTERNI ROTOLO 2X30 mt = 60 MQ

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 106.06774

Prezzo: €732,00 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

Praticissimi rotoli di erba sintetica facilmente posizionabili con l'aiuto del biadesivo o colle specifiche a seconda delle esigenze. L'erba sintetica costituisce una piacevole e utile base da gioco negli ambienti coperti. Può essere utilizzata sia per realizzare campi da calcio, tennis, ecc., sia per rendere esteticamente più piacevole un ambiente interno e per creare scenografie. L'erba sintetica isola dal freddo e attutisce gli urti, quindi è ideale anche per l'interno di scuole materne ed elementari per arredare gli spazi destinati al gioco dei bambini. Ideale anche per tutte le superfici esterne come scuole, aree gioco (terrazzi, cortili, giardini, ecc) che possono diventare un bellissimo prato, facilmente realizzabile grazie alla semplicità di sagomatura e di posa. Resistente alle intemperie ed ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni. I VANTAGGI DELL'ERBA SINTETICA: - Igienica e atossica UNI EN 71-3:2002 - Nessun prodotto chimico o pesticida - Nessun problema di allergia ai pollini - Prato verde tutto l'anno - Nessuna spesa di manutenzione - Nessun impianto di irrigazione - Risparmio fino al 70% di acqua - Drenaggio di 60 l/m2/min ERBA IN POLIPROPILENE CON ROVESCIO IN LATEX ALTEZZA ERBA 8 mm FORI DRENAGGIO 90/mq Classificazione al fuoco CLASSE 1 se incollato su supporto incombustibile Composizione: 100% fibra polipropilenica out-door Fondo: lattice naturale autogiacente Peso 1550 g/m2 Solidità alla luce massima ROTOLO DA 2 X 30 MT PREZZO A ROTOLO



ERBA SINTETICA PUZZLE MATTONELLA HIC1,70 Cm 94,7 x 184,5 sp4 + erba EN1177

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1176

Prezzo: €137,86 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

MATTONELLA AD INCASTRO PUZZLE ANTITRAUMA IN ERBA - HIC MT 1,70 Pavimentazione antitrauma cm 94,7x184,5 ad incastro e certificata UNI EN 1177 fino a mt 1,70. Realizzata in polietilene espanso riciclato sp 40 mm con diverse densità per ottenere un elevato assorbimento all'impatto, superficie superiore in erba sintetica lunghezza filo 17 mm. DIMENSIONI : Esterne cm 94,7x184,5 - spessore mm 40 + lunghezza filo erba mm 17. Per il calcolo della superficie considerare cm 184,5 e 94,7 la prima piastrella e 179,6 e 89,8 dalla seconda.

Indicativamente ogni piastra protegge mq 1,67 (in quanto viene considerato l'incastro a puzzle) Le piastrelle hanno una misura standard cm 94,7 x 184,5 esterna e sono dotate di 2 cornici dritte (no a scivolo) da cm 94,7. PESO : 6,9 Kg MATERIALI : Polietilene espanso riciclato e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) DENSITA' : Mix da 30 a 120 kg/mc FINITURA : Erba sintetica RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, terra ben compattata ADATTA/O PER : Aree di sicurezza in parchi gioco e asili dove sono presenti giochi con altezza di caduta massima 1,70 mt (Es. le strutture sulle quali il bambino sta in piedi l'altezza di caduta è quella della piattaforma) IMPERMEABILITA' : Drenante dagli incastri MANUTENZIONE : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente (livellato e uniforme) senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Per la posa su terra e/o erba è consigliabile, dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Posizionare tutti i moduli mantenendo il pelo dell'erba tutto nella stessa direzione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con seghetto alternativo o cutter. A discrezione del cliente è possibile incollarla (ns. cod. 215.COLLA), in questo caso non occorre mantenere nessuna distanza minima dal bordo CERTIFICAZIONI : UNI EN 1177 VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso e veloce da posare. Possibilità nel tempo di sostituire un singolo modulo senza la necessità di rimuoverne altri AVVERTENZE : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. ALTRE CARATTERISTICHE : Tagliato ad acqua consente la creazione di superfici continue . Il prodotto viene fornito con incluse le cornici perimetrali dritte di finitura . A richiesta è possibile avere angoli e cornici decrescenti (cod. 215.1176-A e 215.1176-C) smussati in modo da azzerare lo spessore della piastrella ed avere una rampa per carrozzine e passeggini **MATTONELLA CM 94,7 X 184,5 SP. 4 CM + ERBA = 1,67 MQ HIC 1.70 MT**

PREZZO A MATTONELLA

ERBA SINTETICA PUZZLE MATTONELLA HIC2.10 Cm 94,7 x 184,5 sp4,5 + erba EN1177

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1177

Prezzo: €250,10 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)



Descrizione prodotto

MATTONELLA AD INCASTRO PUZZLE ANTITRAUMA IN ERBA - HIC MT 2.10 Pavimentazione antitrauma cm 94,7x184,5 ad incastro e certificata UNI EN 1177 fino a mt 2,10. Realizzata in polietilene espanso riciclato sp

45 mm con diverse densità per ottenere un elevato assorbimento all'impatto, superficie superiore in erba sintetica lunghezza filo 17 mm. DIMENSIONI : Esterne cm 94,7x184,5 - spessore mm 45 + lunghezza filo erba mm 17. Per il calcolo della superficie considerare cm 184,5 e 94,7 la prima piastrella e 179,6 e 89,8 dalla seconda.

Indicativamente ogni piastra protegge mq 1,67 (in quanto viene considerato l'incastro a puzzle) PESO : 12 Kg MATERIALI : Polietilene espanso riciclato e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) DENSITA' : Mix da 30 a 120 kg/mc FINITURA : Erba sintetica RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, terra ben compattata ADATTA/O PER : Aree di sicurezza in parchi gioco e asili dove sono presenti giochi con altezza di caduta massima 2.10 mt (Es. le strutture sulle quali il bambino sta in piedi l'altezza di caduta è quella della piattaforma) IMPERMEABILITA' : Drenante dagli incastri MANUTENZIONE : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere POSA IN OPERA : Sul pavimento esistente (livellato e uniforme) senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro. Per la posa su terra e/o erba è consigliabile, dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Posizionare tutti i moduli mantenendo il pelo dell'erba tutto nella stessa direzione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con seghetto alternativo o cutter. A discrezione del cliente è possibile incollarla (ns. cod. 215.COLLA), in questo caso non occorre mantenere nessuna distanza minima dal bordo CERTIFICAZIONI : UNI EN 1177 VANTAGGI : Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso e veloce da posare. Possibilità nel tempo di sostituire un singolo modulo senza la necessità di rimuoverne altri AVVERTENZE : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. Angoli e cornici smussate devono essere sempre incollati e/o picchettati al terreno (acquistabili a parte) ALTRE CARATTERISTICHE : Tagliato ad acqua consente la creazione di superfici continue . Il prodotto viene fornito con incluse le cornici perimetrali dritte di finitura . A richiesta è possibile avere angoli e cornici decrescenti (cod. 215.1176-A e 215.1176-C) smussati in modo da azzerare lo spessore della piastrella ed avere una rampa per carrozzine e passeggini **MATTONELLA CM 94,7 X 184,5 SP. 4.5 CM + ERBA = 1,67 MQ HIC 2.10 MT**
PREZZO A MATTONELLA