



COPRITERMO SICURO ARCOBALENO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-4

Prezzo: €201,30 IVA inclusa

Categorie: [Coprithermosifoni](#)

Descrizione prodotto

COPRITERMOSIFONI - COPRICALORIFERI DI SICUREZZA - TERMOSICURO Una copertura realizzata su misura, progettata per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificata in Classe 1 di reazione al fuoco. Certificato EN 71.1, materiali atossici EN-71.3 e costruito in conformità alla norma 10809:1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 non scalabilità. Questo coprithermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermando il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, palestre e in qualsiasi altra area frequentata da bambini. La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero. **IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del coprithermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. COPRITERMOSICURO SAFETY STRUTTURA IN PVC A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO.** La struttura prevede (ogni max cm 60) un tubolare del diam. 42 mm completo di piedino che rende il copricalorifero maggiormente stabile e solido. Le barre verticali che compongono la struttura hanno diametro di 33 mm e sono inserite nei fori del tubo portante mantenendo una distanza tra i tubi verticali di cm. 6,7 migliorativa rispetto alla norma UNI 10809 par. 3.3 inattraversabilità. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 55 mm, tubi diam. 42 mm **COLORI :** struttura a scelta gialla o bianca - tubi d. 42 ASSORTITI rosso, bianco, giallo, blu **MATERIALI :** Tubolare plastico in PVC antiurto, antisceggia **Il Coprithermo Sicuro viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO IMPORTANTE:** Per poter fare il progetto di ogni coprithermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, [clicca qui per scaricare il PDF](#) della scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDE RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono coprithermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)

COPRITERMO SICURO CLASSICO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-3

Prezzo: €192,76 IVA inclusa

Categorie: [Copriltermosifoni](#)

WWW.BIMBISI.IT



Descrizione prodotto

COPRITERMOSIFONI - COPRICALORIFERI DI SICUREZZA - TERMOSICURO Una copertura realizzata su misura, progettata per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificata in Classe 1 di reazione al fuoco. Certificato EN 71.1, materiali atossici EN-71.3 e costruito in conformità alla norma 10809:1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 non scalabilità. Questo copriltermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermando il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, palestre e in qualsiasi altra area frequentata da bambini. La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero. **IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del copriltermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. COPRITERMOSICURO SAFETY STRUTTURA IN PVC A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO.** La struttura prevede (ogni max cm 60) un tubolare del diam. 42 mm completo di piedino che rende il copricalorifero maggiormente stabile e solido. Le barre verticali che compongono la struttura hanno diametro di 33 mm e sono inserite nei fori del tubo portante mantenendo una distanza tra i tubi verticali di meno di 10 cm migliorativa rispetto alla norma UNI 10809 par. 3.3 inattraversabilità. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 55 mm, tubi diam. 42 mm **COLORI : struttura a scelta gialla o bianca A SCELTA- tubi d. 42 BIANCO O GIALLO A SCELTA MATERIALI :** Tubolare plastico in PVC antiurto, antisceggia **Il Copriltermo Sicuro viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO IMPORTANTE:** Per poter fare il progetto di ogni copriltermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, **scarica il PDF** dal bottone di questa pagina (in alto vicino all'immagine) per scaricare la scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDA RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono copriltermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)

COPRITERMO SICURO EXTRA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-1

Prezzo: €228,14 IVA inclusa

Categorie: [Copritermosifoni](#)



Descrizione prodotto

COPRITERMOSIFONI - COPRICALORIFERI DI SICUREZZA - TERMOSICURO Una copertura realizzata su misura, progettata per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificata in Classe 1 di reazione al fuoco. Certificato EN 71.1, materiali atossici EN-71.3 e costruito in conformità alla norma 10809:1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 non scalabilità. Questo copritermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermando il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, palestre e in qualsiasi altra area frequentata da bambini. La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero. **IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del copritermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. COPRITERMOSICURO EXTRA STRUTTURA IN PVC A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO.** Le barre verticali che compongono la struttura sono collocate a distanza inferiore di 10 cm l'una dall'altra per impedire l'attraversamento della barriera di protezione, quindi nel rispetto della norma UNI 10809 3.3. Le barre sono rivestite con guaina morbida in polietilene espanso sp 15 mm IN COLORI ASSORTITI accoppiata ad una pellicola antigraffio lavabile che garantisce un maggior assorbimento all'urto. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 50 mm e rivestito da guaina sp 15 mm **COLORI : struttura gialla o bianca A SCELTA - guaine ASSORTITE blu, verde, giallo rosso O monocolori a richiesta** **MATERIALI :** Tubolare plastico in PVC antiurto, antisceggiia e guaina in polietilene **Il Copritermo Sicuro viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO IMPORTANTE:** Per poter fare il progetto di ogni copritermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, [clicca qui per scaricare il PDF](#) della scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDE RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono copritermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)



COPRITERMO SICURO PASTELLO MULTICOLOR COL.INT.ASSORT (D42+33)

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-12

Prezzo: €146,40 IVA inclusa

Categorie: [Coprithermosifoni](#)

Descrizione prodotto

COPRITERMOSIFONI - COPRICALORIFERI DI SICUREZZA - TERMOSICURO Una copertura realizzata su misura, progettata per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificata in Classe 1 di reazione al fuoco. Certificato EN 71.1, materiali atossici EN-71.3 e costruito in conformità alla norma 10809:1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 non scalabilità. Questo coprithermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermato il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, palestre e in qualsiasi altra area frequentata da bambini. La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero. **IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del coprithermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. COPRITERMOSICURO SAFETY STRUTTURA IN PVC A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO.** La struttura prevede (ogni max cm 60) un tubolare del diam. 42 mm completo di piedino che rende il copricalorifero maggiormente stabile e solido. Le barre verticali che compongono la struttura hanno diametro di 33 mm e sono inserite nei fori del tubo portante mantenendo una distanza tra i tubi verticali di cm. 6,7 migliorativa rispetto alla norma UNI 10809 par. 3.3 inattraversabilità. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 55 mm, tubi diam. 33 mm **COLORI : struttura gialla o bianca A SCELTA - tubi d. 33 PASTELLO ASSORTITI turchese, verde o arancio** **MATERIALI :** Tubolare plastico in PVC antiurto, antiscivolo **Il Coprithermo Sicuro viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO IMPORTANTE:** Per poter fare il progetto di ogni coprithermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, [clicca qui per scaricare il PDF](#) della scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDE RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono coprithermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)



COPRITERMO SICURO SAFETY (D.42+33)

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-8

Prezzo: €140,30 IVA inclusa

Categorie: [Coprithermosifoni](#)

Descrizione prodotto

COPRITERMOSIFONI - COPRICALORIFERI DI SICUREZZA - TERMOSICURO Una copertura realizzata su misura, progettata per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificata in Classe 1 di reazione al fuoco. Certificato EN 71.1, materiali atossici EN-71.3 e costruito in conformità alla norma 10809:1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 non scalabilità. Questo coprithermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermando il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, palestre e in qualsiasi altra area frequentata da bambini. La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero. **IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del coprithermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. COPRITERMOSICURO SAFETY STRUTTURA IN PVC A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO.** La struttura prevede (ogni max cm 60) un tubolare del diam. 42 mm completo di piedino che rende il copricalorifero maggiormente stabile e solido. Le barre verticali che compongono la struttura hanno diametro di 33 mm e sono inserite nei fori del tubo portante mantenendo una distanza tra i tubi verticali di cm. 6,7 migliorativa rispetto alla norma UNI 10809 par. 3.3 inattraversabilità. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 55 mm, tubi diam. 33 mm **COLORI : struttura gialla o bianca A SCELTA - tubi d. 33 MONOCOLORE rosso, bianco, giallo, blu A SCELTA MATERIALI :** Tubolare plastico in PVC antiurto, antisceggiia **Il Coprithermo Sicuro viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO IMPORTANTE:** Per poter fare il progetto di ogni coprithermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, [clicca qui per scaricare il PDF](#) della scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDE RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono coprithermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)



COPRITERMO SICURO SAFETY MULTICOLOR COL.INT.ASSORTIT (D42+33)

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-9

Prezzo: €146,40 IVA inclusa

Categorie: [Coprithermosifoni](#)

Descrizione prodotto

COPRITERMOSIFONI - COPRICALORIFERI DI SICUREZZA - TERMOSICURO Una copertura realizzata su misura, progettata per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificata in Classe 1 di reazione al fuoco. Certificato EN 71.1, materiali atossici EN-71.3 e costruito in conformità alla norma 10809:1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 non scalabilità. Questo coprithermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermando il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, palestre e in qualsiasi altra area frequentata da bambini. La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero. **IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del coprithermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. COPRITERMOSICURO SAFETY STRUTTURA IN PVC A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO.** La struttura prevede (ogni max cm 60) un tubolare del diam. 42 mm completo di piedino che rende il coprithermo maggiormente stabile e solido. Le barre verticali che compongono la struttura hanno diametro di 33 mm e sono inserite nei fori del tubo portante mantenendo una distanza tra i tubi verticali di cm. 6,7 migliorativa rispetto alla norma UNI 10809 par. 3.3 inattraversabilità. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 55 mm, tubi diam. 33 mm **COLORI :** struttura a scelta gialla o bianca - tubi d. 33 ASSORTITI rosso, bianco, giallo, blu **MATERIALI :** Tubolare plastico in PVC antiurto, antisceggia **Il Coprithermo Sicuro viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO IMPORTANTE:** Per poter fare il progetto di ogni coprithermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, [clicca qui per scaricare il PDF](#) della scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDA RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono coprithermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)



COPRITERMO SICURO SAFETY PASTELLO (D.42+33)

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-11

Prezzo: €140,30 IVA inclusa

Categorie: [Coprithermosifoni](#)

Descrizione prodotto

COPRITERMOSIFONI - COPRICALORIFERI DI SICUREZZA - TERMOSICURO Una copertura realizzata su misura, progettata per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificata in Classe 1 di reazione al fuoco. Certificato EN 71.1, materiali atossici EN-71.3 e costruito in conformità alla norma 10809:1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 non scalabilità. Questo coprithermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermando il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, palestre e in qualsiasi altra area frequentata da bambini. La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero. **IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del coprithermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. COPRITERMOSICURO SAFETY STRUTTURA IN PVC A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO.** La struttura prevede (ogni max cm 60) un tubolare del diam. 42 mm completo di piedino che rende il copricalorifero maggiormente stabile e solido. Le barre verticali che compongono la struttura hanno diametro di 33 mm e sono inserite nei fori del tubo portante mantenendo una distanza tra i tubi verticali di cm. 6,7 migliorativa rispetto alla norma UNI 10809 par. 3.3 inattraversabilità. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 55 mm, tubi diam. 33 mm **COLORI : struttura gialla o bianca A SCELTA - tubi d. 33 pastello monocoloro PASTELLO turchese, verde o arancio A SCELTA MATERIALI :** Tubolare plastico in PVC antiurto, antisceggiata **Il Coprithermo Sicuro viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO IMPORTANTE:** Per poter fare il progetto di ogni coprithermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, [clicca qui per scaricare il PDF](#) della scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDA RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono coprithermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)



COPRITERMOSIFONE BIO TERMO SICURO EXTRA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-BTX

Prezzo: €237,90 IVA inclusa

Categorie: [Copritermosifoni](#)

Descrizione prodotto

BIO TERMOSICURO OMOLOGA DEL MINISTERO DELL'INTERNO COPRITERMOSIFONI -

COPRICALORIFERI DI SICUREZZA Copricalorifero modello BIO EXTRA ATOSSICO realizzato su misura, progettato per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificato in Classe 1 di reazione al fuoco UNI 9177 e omologa del Ministero degli Interni. CLASSE F1 fumi atossici AFNOR NF x 70/100-2001, NF-16-101 -1988, assenza di bave e di bordi pericolosi EN 71.1, a norma 10809: 1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 scalabilità Questo copritermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermando il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore.

Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, case di riposo, vie di esodo, palestre come previsto dal D.lgs 81/08 La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero.

IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del copritermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. BIOTERMOSICURO EXTRA ATOSSICO STRUTTURA IN POLIBICARBONATO (PC) A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO. La struttura prevede (ogni max cm 60) un tubolare del diam. 42 mm completo di piedino che rende il copricalorifero maggiormente stabile e solido. Le barre verticali che compongono la struttura hanno diametro di 42 mm e sono inserite nei fori del tubo portante mantenendo una distanza tra i tubi verticali di meno di 10 cm migliorativa rispetto alla norma UNI 10809 par. 3.3 inattraversabilità. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 50 mm e rivestito da guaina sp. 15 mm **COLORI : struttura a scelta gialla o bianca A SCELTA- tubi d. 42 ROSSI O VERDE ACQUA e guaine assortite blu, verde, giallo, rosso o monocolore a richiesta** **MATERIALI :** Tubolare in polibicarbonato antiurto, antisceggiata e guaina in polietilene **Il Copritermo BIO TERMOSICURO viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO**

IMPORTANTE: Per poter fare il progetto di ogni copritermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, [clicca qui per scaricare il PDF](#) della scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDA RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono copritermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)



COPRITERMOSIFONI BIO TERMO SICURO ECONOMICO

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.075-BTE

Prezzo: €201,30 IVA inclusa

Categorie: [Copritermosifoni](#)

Descrizione prodotto

BIO TERMOSICURO OMOLOGA DEL MINISTERO DELL'INTERNO COPRITERMOSIFONI -

COPRICALORIFERI DI SICUREZZA Copricalorifero modello BIO ECO realizzato su misura, progettato per termosifoni e termoconvettori, che assicura la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) Certificato in Classe 1 di reazione al fuoco UNI 9177 e omologa del Ministero degli Interni. CLASSE F1 fumi atossici AFNOR NF x 70/100-2001, NF-16-101 -1988, assenza di bave e di bordi pericolosi EN 71.1, a norma 10809: 1999 Par. 3.3 inattraversabilità e Par. 3.2 scalabilità Questo copritermosifone ha la struttura arrotondata ed è senza spigoli risulta quindi la soluzione migliore per proteggere dagli urti, schermando il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro è estremamente maneggevole ed è facile da aprire da parte degli adulti per la pulizia. I colori allegri e brillanti, in alternativa a quelli più neutri, sono ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccoli. Progettato per proteggere i bambini da urti accidentali contro i termosifoni nelle scuole, asili, ludoteche, case di riposo, vie di esodo, palestre come previsto dal D.lgs 81/08 La protezione di sicurezza per caloriferi viene fornita già montata e completa di tasselli e fast clips di sicurezza per il fissaggio a muro. Le fast clips in plastica sono smussate, arrotondate ed apribili manualmente esclusivamente da parte di un adulto per ispezione e/o manutenzione del calorifero. **IL PREZZO è AL MQ e si intende lo sviluppo del copritermo e non dell'area del termosifone. E' comprensivo di 4 fast clips e viti per il fissaggio al muro. BIOTERMOSICURO ECO ATOSSICO STRUTTURA IN POLIBICARBONATO (PC) A SCELTA NEL COLORE BIANCO O GIALLO.** La struttura prevede (ogni max cm 60) un tubolare del diam. 42 mm completo di piedino che rende il copricalorifero maggiormente stabile e solido. Le barre verticali che compongono la struttura hanno diametro di 42 mm e sono inserite nei fori del tubo portante mantenendo una distanza tra i tubi verticali di meno di 10 cm migliorativa rispetto alla norma UNI 10809 par. 3.3 inattraversabilità. **DIMENSIONI :** Prodotto su misura. Tubolare diam. 42 mm inserito in robusti giunti diam. 50 mm, tubi diam. 42 mm **COLORI :** struttura a scelta gialla o bianca A SCELTA- tubi d. 42 ROSSI O VERDE **ACQUA A SCELTA MATERIALI :** Tubolare in polibicarbonato antiurto, antisceggia **Il Copritermo BIO TERMOSICURO viene prodotto su misura in base alle reali dimensioni del termosifone/convettore da mettere in sicurezza e dalla sua posizione sulla parete. MOLTO IMPORTANTE:** Per poter fare il progetto di ogni copritermosifone, servono tutti i dettagli del termosifone, [clicca qui per scaricare il PDF](#) della scheda rilievo. **Va compilata la parte di SCHEDA RILIEVO relativa alla posizione del termo sulla parete e inviata via email insieme ad almeno UN'IMMAGINE PER TERMOSIFONE.** Senza le schede rilievo debitamente compilate e/o senza le immagini, siamo impossibilitati a fare il progetto con relativo preventivo. Le situazioni particolari che possono presentarsi sono infinite. Non esistono copritermosifoni standard in quanto non esistono termosifoni standard. **NON SI FANNO PREVENTIVI DI MASSIMA MA SOLO PROGETTI DEFINITIVI BASATI SU SCHEDE RILIEVO COMPILATE E IMMAGINI. IL COPRITERMOSIFONE VIENE CONSEGNATO MONTATO, PRONTO PER ESSERE FISSATO ALLA PARETE** Le istruzioni di montaggio sono visibili nella [Sezione Download](#)