



ERBA SINTETICA +ESPANSO +GOMMA SP 2.5CM LARGHEZZA 96 CM LUNGHEZZA A RICHIESTA

Per accedere al listino Operatori, registrati come Wholesale Customer

[Leggi di più](#)

SKU/codice: 215.1173-M

Prezzo: €61,00 IVA inclusa

Categorie: [Erba Sintetica](#)

Descrizione prodotto

TAPPETO IN ERBA A ROTOLI CON SOTTOFONDO AMMORTIZZANTE Tappeto ammortizzante a rotoli con finitura in erba sintetica mm 17 e sottofondo in espanso + gomma per uno spessore totale di 25 mm. Ideale per tutte le aree esterne rendendo le superfici come cemento, terra, asfalto morbide ed esteticamente gradevoli.

DIMENTIONI : Larghezza rotolo cm 96 - spessore mm 8 + filo erba mm 17 totale spessore 25 mm. 215.1173- R lunghezza standard 12 mt 215.1173-M lunghezza a richiesta PESO : rotolo da 12 mt kg 42 - kg/mt 3,5 MATERIALI : espanso reticolato + gomma e finitura superiore in erba sintetica (55% PE e 45% PP) DENSITA' : Schiuma 30 kg/mc FINITURA : Erba sintetica RESISTENZA RAGGI UV : Ottima SUPERFICI IDONEE : Cemento, asfalto, terra ben compattata ADATTA/O PER : Pavimentare aree esterne ed interne di giardini cortili e/o abitazioni creando un prato dall'aspetto sempre curato pur senza manutenzione. **Ideale come sottofondo per piscine e/ spazio bimbi** IMPERMEABILITA' : Drenante dalle fughe dei rotoli MANUTENZIONE : Pulire con scopa o aspirapolvere. Lavare con acqua e/o shampoo per tappeti e risciacquo con acqua fredda. Per rimuovere eventuali gomme da masticare mettere dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica e raffreddare il chewing gum fino ad indurirlo, frantumarlo con un martello e asportare i frammenti con aspirapolvere POSA IN OPERA : Per l'installazione, si consiglia il posizionamento su superfici dure costituite da cemento, ghiaia o terra compatta, superfici stabilizzate, etc. Per la posa su terra e/o erba, al fine di impedire la crescita di erbacce, è consigliabile dopo il diserbo, stendere rotoli di TNT (tessuto non tessuto) prima di installare la pavimentazione. Se il montaggio avviene ad una temperatura ambiente inferiore a 25 ° lasciare per ogni metro di pavimentazione una distanza minima di 0,5 cm per ogni lato da ogni muro perimetrale e/o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Sopra i 25 ° dimezzare lo spazio tra pavimentazione e muro. Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. Si taglia facilmente con cutter. E' possibile giuntare i rotoli con apposito nastro butilico (a richiesta) AVVERTENZE : In base alla norma ISO 1923 le misure del materiale sono influenzate dalla temperatura. Seguire le istruzioni di montaggio. **RAPPETO IN ERBA SINTETICA ALTEZZA CM 96 LUNGHEZZA SU RICHIESTA PREZZO AL METRO LINEARE**